



El Tabique Móvil es el único sistema de compartimentación sin ningún tipo de guías en el pavimento.

El sistema de cierre a presión permite que el Tabique Móvil quede perfectamente presionado al pavimento, paredes y techo.

La lana de roca de alta densidad ubicada entre los paneles confiere al Tabique Móvil un alto grado de insonorización.

**Tabique Móvil:
multifuncionalidad
en la división
de espacios**



_1



_2



_4



_3



_5

- _ Fotografías 1 y 5 Sistema de suspensión con paneles monodireccionales.
- _ Fotografía 3 Sistema de suspensión con paneles multidireccionales.
- _ Fotografías 2, 4 y 6 Sistemas de aparcamiento.

Tabique Móvil

- _ **ESPESOR** 85 / 100 / 110 mm.
- _ **PANELES** 2 paneles de aglomerado de 16 mm.
- _ **CÁMARA** 53 / 68 / 78 mm, con aislante acústico.
- _ **ESTRUCTURA** Autoportante de aluminio rígido e indeformable ante variaciones de temperatura y humedad.
- _ **INSONORIZACIÓN ACÚSTICA** Hasta 53 dB Rw.
- _ **DIMENSIONES**
Alto: de 2.000 a 12.000 mm.
Ancho: panel estándar 1.200 mm.
 panel no estándar 550 / 1.250 mm / con
 puerta de 1.000 mm.
- _ **PESO** De 35 a 55 kg/m².
- _ **SUSPENSIÓN AL RAÍL**
Paneles monodireccionales: por un punto mediante tándem de 4 cojinetes.
Paneles multidireccionales: por dos puntos mediante 2 cojinetes de nilón con deslizamiento horizontal.
- _ **SISTEMA DE BLOQUEO** Giro de 90° mediante llave.
- _ **PLINTOS TELESCÓPICOS** En la parte superior e inferior.
- _ **JUNTAS DE ESTANQUEIDAD** En la parte superior e inferior.
- _ **ACABADO DE LOS PANELES** Lacados o revestidos con maderas nobles, tapicería, estratificado, PVC, acero, espejo,... y montados sobre estructura con perfil visto u oculto.



_6

